

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αρ. Μελέτης 2/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.962,70€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Μ Ε Λ Ε Τ Η
«Προμήθεια Κάδων Συλλογής Απορριμμάτων»
ΚΑ 20-7135.007

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.962,70€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

CPV: 39224340-3 Κάδοι

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Τεχνικές προδιαγραφές
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Οικονομική Προσφορά

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η
«Προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων»

Η παρούσα έκθεση αφορά την προμήθεια πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100lt, 660lt, 360lt και 120lt, για την κάλυψη αναγκών συλλογής αστικών απορριμμάτων του Δήμου Πλατανιά.

Ειδικότερα αφορά την προμήθεια: 90 τεμαχίων κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων, 30 τεμαχίων κάδων χωρητικότητας 660 λίτρων, 60 τεμαχίων κάδων χωρητικότητας 360 λίτρων και 51 τεμαχίων κάδων χωρητικότητας 120 λίτρων.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Πλατανιά.

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 39.962,70€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α 20.7135.007 του Προϋπολογισμού του Δήμου Πλατανιά έτους 2016.

Ο κωδικός Common Procurement Vocabulary είναι CPV:39224340-3 Κάδοι

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ185Β' & ΦΕΚ550Β'/93) και το άρθρο 209 του Ν3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

Η διενέργεια του διαγωνισμού προτείνεται να πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό κατόπιν δημοσίευσης, με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα συμπλήρωσης εντύπου προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης **την χαμηλότερη τιμή.**

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Τεμάχια	Τιμή τεμαχίου (ευρώ)	Σύνολο (ευρώ)
Χωρητικότητας 1 100 λίτρων	90	220	19.800,00
Χωρητικότητας 660 λίτρων	30	195	5.850,00
Χωρητικότητας 360 λίτρων	60	80	4.800,00
Χωρητικότητας 120 λίτρων	51	40	2.040,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 32.490,00

ΦΠΑ (23%) 7.472,70

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 39.962,70

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Δνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- 1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του τελευταίου δωδεκαμήνου
- 1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ανακυκλώσιμων οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων
- 1.3 Κατασκευή σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN 840:2012 στη νεότερη έκδοση τους (συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά η σχετική πιστοποίηση από αναγνωρισμένα και διαπιστευμένα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κέντρα ελέγχου, συνοδευόμενα από τα αναλυτικά τέστ ελέγχου από όπου θα προκύπτουν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους
- 1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις
- 1.5 Δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του
- 1.6 Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/ prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών

2. ΚΑΔΟΣ

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα πρέπει να είναι :

για τους κάδους των **1100LT** $\geq$ 1045 (lt)

για τους κάδους των **660LT** $\geq$ 627 (lt)

για τους κάδους των **360LT** $\geq$ 342 (lt)

για τους κάδους των **120LT** $\geq$ 114 (lt)

η οποία θα αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τον κάδο

2.2 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα.

2.3 Κυρίως Σώμα

2.3.1 Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού

2.3.2 Όλοι οι κάδοι να έχουν μορφή που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων. Οι κάδοι των **1100LT** **ΚΑΙ** **660LT** να έχουν κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή

2.3.3 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων

2.3.4 Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες

2.3.5 Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστον

για τους κάδους των **1100LT** $\geq$ 5,5 mm (σώμα) και 6 mm (πυθμένας)

για τους κάδους των **660LT** $\geq$ 5,5 mm (σώμα) και 5,5 mm (πυθμένας)

για τους κάδους των **360LT** $\geq$ 3 mm (σώμα) και 4 mm (πυθμένας)

για τους κάδους των **120LT** $\geq$ 3 mm (σώμα) και 4 mm (πυθμένας).

Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση

- 2.3.6 Να έχει ισχυρό/ά τοίχωμα/τοιχώματα κατάλληλα ενισχυμένο/α κατά το μήκος της εμπρόθιας πλευράς του κάδου
- 2.3.7 Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και να αναφερθεί το πώς ο τρόπος κατασκευής του κάδου παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης
- 2.3.8 Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά τη χρήση του (όπως προστασία από πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα)
- 2.3.9 Κάθετες αντανakλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 cm σε κάθε γωνία περιμετρικά του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα)
- 2.3.10 Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον Φ35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων
- 2.3.11 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο
- 2.3.12 Ικανός αριθμός στιβαρής κατασκευής χειρολαβών για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου
για τους κάδους των **1100LT** ≥ 4
για τους κάδους των **660LT** ≥ 4
για τους κάδους των **360LT** ≥ 2
για τους κάδους των **120LT** ≥ 2
- 2.3.13 Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων του σώματος με βαφή τύπου RAL σε χρώμα πράσινο
- 2.3.14 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α' ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί
- 2.3.15 Στην πρόσοψη να είναι δυνατή η τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας επαρκούς εμβαδού
- 2.3.16 Τοποθέτηση πάνω στον κάδο στοιχείων με τον οίκο κατασκευής, ημερομηνία κατασκευής, αύξοντα αριθμό κατασκευής, νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος, συνολικό φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt καθώς και τα στοιχεία του Αγοραστή (σε συμφωνία με το EN 840): Δήμος Πλατανιά 2016
- 2.3.17 Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά) συμφωνία με το EN 840)

2.4 Ανάρτηση κάδου

Για τους κάδους των **1100LT** και **660LT** απαιτούνται:

- 2.4.1 Ισχυροί πείροι ανάρτησης στα πλαϊνά του κάδου (2)
- 2.4.2 Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου ≥ 400 kg
- 2.4.3 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης
- 2.4.4 Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας (DIN 30700) και τύπου βραχιόνων (περιστροφέα).

Για τους κάδους των **360LT** και **120LT**:

Να διαθέτουν σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας

2.5 Τροχοί

Για τους κάδους των **1100LT** και **660LT**:

- 2.5.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm και με ικανότητα περιστροφής 360 μοίρες
- 2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας ≥ 200 kg
- 2.5.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η έδραση να είναι σε ενισχυμένο σημείο σύνδεσης
- 2.5.4 Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο μπροστινούς τροχούς για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου

Για τους κάδους των **360LT** και **120LT**:

- 2.5.1 Αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm
- 2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας ≥ 100 kg
- 2.5.3 Ο άξονας έδρασης των τροχών να είναι ανοξειδωτος

2.6 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων)

2.7 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους

3. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

- 3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με μονό τοίχωμα, κατάλληλου πάχους που του προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά)
- 3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή
- 3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο (HDPE)
- 3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα
- 3.5 Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το πώς ο τρόπος κατασκευής του παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης
- 3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμένει τελείως ανοικτό
- 3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή του κάδου στο απορριμματοφόρο όχημα. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση μεγάλης σωματικής δύναμης
- 3.8 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των μεντεσέδων σύνδεσης του σκέπαστρου/ καπακιού με το κυρίως σώμα του κάδου
- 3.9 Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL σε χρώμα πράσινο
- 3.10 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην α' ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί
- 3.11 Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα
- 3.12 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος κατασκευής

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- 4.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής
 - 4.1.1 Ο κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους τμημάτων να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού
 - 4.1.2 Να αναφερθεί το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που τηρεί και εφαρμόζει ο κύριος κατασκευαστής του κάδου (ενδεικτικά, μη πιστοποιημένο Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετική διαδικασία εντός του ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 κτλ.). Να δοθεί αντίγραφο της σχετικής πιστοποίησης ή σχετικό τεκμηριωτικό υλικό σε περίπτωση μη πιστοποιημένου Συστήματος
 - 4.1.3 Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας θορύβου EK/2000/14

5. ΒΑΡΗ

- 5.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου ≤ 70 (kg)
 - για τους κάδους των **1100LT $\leq$ 70 (kg)**
 - για τους κάδους των **660LT $\leq$ 45 (kg)**
 - για τους κάδους των **360LT $\leq$ 25 (kg)**
 - για τους κάδους των **120LT $\leq$ 15 (kg)**
- 5.2 Ωφέλιμο φορτίο κάδου ≥ 440 (kg)

για τους κάδους των **1100LT** >= **440 (kg)**

για τους κάδους των **660LT** >= **250 (kg)**

για τους κάδους των **360LT** >= **135 (kg)**

για τους κάδους των **120LT** >= **48 (kg)**

6. ΔΕΙΓΜΑ

- 6.1 Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει δύο (2) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού να κατατεθεί στην υπηρεσία μας ακριβώς όμοιο δείγμα των προσφερομένων κάδων και να συμπεριληφθεί στην προσφορά το αποδεικτικό παραλαβής αυτού (επί ποινή αποκλεισμού)

7. ΕΠΤΥΞΗ

- 7.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων)
- 7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) >= 2 έτη
- 7.1.2 Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή
- 7.1.3 Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) και διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) >= 10 έτη
- 7.1.4 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση / βεβαίωση από τον Προμηθευτή) <= 10 ημέρες
- 7.1.5 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίησης περί βλάβης
- 7.1.6 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό
- 7.2 Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου
- 7.3 Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης στον παραπάνω τιμοκατάλογο >= 25%

8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

- 8.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη) να είναι <= 30 ημέρες
- 8.2 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Πλατανιά με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Δνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Γεράνι, Χανιά
Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
και Προμηθειών

πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη

τηλ. 2821340029

fax 2821340090

email: koukounaki@platanias.gr

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια κάδων συλλογής
απορριμμάτων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.962,70€

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

ΚΑ 20-7135.007

ΧΡΗΣΗ 2016

CPV: 39224340-3 Κάδοι

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων του Δήμου Πλατανιά

ΧΡΗΣΗ: 2016

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι

Προϋπολογισμός: 39.962,70€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Άρθρο 2ο

Η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας διέπεται από:

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 143/28-06- 2014)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» πλην των παρ. 1-11 του άρθρου 2 αυτού που καταργήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015
4. Την ισχύουσα νομοθεσία της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. (άρθρο 23 παρ. 2, τελευταίο εδάφιο), περί «ΕΚΠΟΤΑ», (ΦΕΚ 185/23.03.1993 τεύχος δεύτερο) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφ. Γ παρ. 5), καθώς και 53/93 (παρ. 6 & 7), που αφορά στη διαδικασία προμήθειας με διαπραγμάτευση ή απ' ευθείας ανάθεση.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4281/08-08-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014), η ισχύς του Μέρους Β' (άρθρο 201 παρ. 1) του οποίου αναστάλη καταρχάς με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 του Νόμου 4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015) και εκ νέου τροποποιήθηκε με το άρθρο 93 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α' 21/21-02-2016) σύμφωνα με το οποίο η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β' του Ν. 4281 αρχίζει από την 30η Απριλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.
7. Την σχετική μελέτη 2/2016 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
8. Την υπ' αριθμ. 186/2016 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας

των παραπάνω ειδών.

9. Τον προϋπολογισμό έτους 2016 του Δήμου Πλατανιά όπου έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση για την εν λόγω προμήθεια στον Κ.Α. 20-7135.007
10. Την υπ' αριθμ. Α-308/01.04.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 39.962,70 ευρώ.
11. Την υπ' αριθμ. /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του τρόπου διενέργειας, των όρων της Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για την ανωτέρω προμήθεια.

Άρθρο 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με **πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό** κατόπιν δημοσίευσης με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης εντύπου προσφοράς και με κριτήριο την **χαμηλότερη τιμή**.

Άρθρο 4ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Άρθρο 5ο

Αξιολόγηση προσφορών

Η κατακύρωση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Άρθρο 6ο

Παράδοση παραλαβή Πληρωμή

Η παραλαβή των ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές προδιαγραφές της μελέτης.

Άρθρο 7ο

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Η Προϊσταμένη του τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και προμηθειών
Δήμου Πλατανιά**

**Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Πλατανιά**

**ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αφού έλαβα γνώση της σχετικής Διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων**» και της υπ' αριθ. 2/2016 Μελέτης του Δήμου Πλατανιά υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι όλους τους όρους της Μελέτης και της Διακήρυξης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις παρακάτω τιμές, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από τη Μελέτη και τη Διακήρυξη.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος:.....

Έδρα:.....

.....,

Τηλέφωνα επικοινωνίας,

ΑΦΜ (.....) καιΔΟΥ,

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Τεμάχια	Τιμή Μονάδας (ευρώ)	Σύνολο (ευρώ)
Χωρητικότητας 1100 λίτρων	90		
Χωρητικότητας 660 λίτρων	30		
Χωρητικότητας 360 λίτρων	60		
Χωρητικότητας 120 λίτρων	51		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ	
		ΦΠΑ (23%)	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ			

.....,/...../2016

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα & υπογραφή)