

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Ειδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ						
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη για ιώδη-ημιβραχώδη	1.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2124:100%	M3	100	4,50
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10.M-A	ΟΙΚ 2162:100%	M3	50	4,50
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	10	58,85
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% με την τοποθέτηση τους σε παλέτες και την μεταφορά τους	1.1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.02-	ΟΙΚ 2241:100%	M2	129	11,00
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-A	ΟΙΚ 2252:100%	M2	550	5,60
6	Καθαίρεσης πλινθοδομών	1.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.04-A	ΟΙΚ 2222:100%	M3	6	15,70
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	1.1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	27	113,00
8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.1.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A	ΟΙΚ 2275:100%	M2	27	16,80
9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους έως 35 εκ., με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	1.1.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.03-	ΟΙΚ 2226:100%	MM	10	25,00
10	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου με την μεταφορά των υλικών στους χώρους απόριψης	1.1.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-A1	ΟΙΚ 2275:100%	M2	80	5,60
11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.1.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	tkm	10.600	0,35
12	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.1.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-A	ΟΙΚ 2171:100%	M3	90	0,90
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογεράνου κατηγορίας C16/20	1.1.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-A	ΟΙΚ 3214:100%	M3	43	90,00
14	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το						

A/A	Ειδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20	1.1.16	OIK ΚΠΤ-32.25.03-A	OIK ΚΠΤ-32.25.03-A	M3	43	16,80
15	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	1.1.17	OIK ΚΠΤ-38.03-A	OIK ΚΠΤ-38.03-A	M2	80	15,70
16	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.1.18	OIK ΚΠΤ-38.02-A	OIK 3811:100%	M2	40	22,50
17	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.1.19	OIK ΚΠΤ-38.20.03-A	OIK 3873:100%	Xγρ.	900	1,01
18	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	1.1.20	OIK ΚΠΤ-38.20.02-A	OIK 3873:100%	Xγρ.	1.487,35	1,07
19	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα Βλήτρα από ράβδους Φ10 mm	1.1.21	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-92.1-	ΥΔΡ 7025:100%	Τεμ.	340	5,80
20	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθους 9x12x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.1.22	OIK ΚΠΤ-46.10.02-A	OIK 4662.1:100%	M2	31	22,50
21	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	1.1.23	OIK ΚΠΤ-49.01.01-A	OIK 3213:100%	MM	58	16,80
22	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.1.24	OIK ΚΠΤ-71.21-A	OIK 7121:100%	M2	500	13,50
23	Επιχρίσματα τραβηγχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	1.1.25	OIK ΚΠΤ-71.81-A	OIK 7181:100%	MM	190	11,20
24	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διαβρωσης	1.1.26	ΥΔΡ ΚΠΤ-10.19-A1	ΥΔΡ 6370:100%	M2	45	57,60
25	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	1.1.27	OIK ΚΠΤ-22.30.04-A	OIK ΚΠΤ-22.30.04-A	Τεμ.	3	16,70
26	Εφαρμογή υδροβιολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	1.1.28	ΥΔΡ ΚΠΤ-10.17-A	ΥΔΡ 6370:100%	M2	400	3,60
27	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	1.1.29	OIK ΚΠΤ-23.03-A	OIK 2303:100%	M2	1.400	5,60
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ							
1	Χρωματισμοί σκυροδεμάτων- επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	1.2.1	OIK ΚΠΤ-77.80.02-	OIK 7785.1:100%	M2	1.700	10,50
2	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.2.2	OIK ΚΠΤ-77.80.01-A	OIK 7785.1:100%	M2	720	9,00
3	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων						

A/A	Ειδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	επιφανειών με ελατόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	1.2.3	OIK ΚΠΤ-77.71.01-A	OIK 7771:100%	M2	350	10,70
4	Ελατοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.2.4	OIK ΚΠΤ-77.55-A	OIK 7755:100%	M2	80	6,70
5	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελατοχρώματος	1.2.5	OIK ΚΠΤ-77.91-A	OIK 7791:100%	M2	51	5,00
6	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	1.2.6	OIK ΚΠΤ-72.11-A	OIK 7211:100%	M2	129	22,50
7	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	1.2.7	OIK ΚΠΤ-52.80.03-A	OIK 5283:100%	M2	129	22,50
8	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	1.2.8	OIK ΚΠΤ-52.79.02-A	OIK 5280:100%	M3	2,4	450,00
9	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	1.2.9	OIK ΚΠΤ-77.96-A	OIK 7744:100%	M2	800	2,80
10	Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα βιομηχανικού τύπου για την δημιουργία κλίσεων πάχους έως 5,0 cm	1.2.10	OIK ΚΠΤ-73.37.01-	OIK 7337:100%	M2	180	18,00
11	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm και πλάτους έως 65 cm	1.2.11	OIK ΚΠΤ-75.31.04-	OIK 7534:100%	M2	14	110,00
12	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	1.2.12	OIK ΚΠΤ-75.31.01-A	OIK ΚΠΤ-75.31.01-A	M2	3	78,50
13	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm με την τσιμεντοκονία 450 kg τσιμέντου πάχους έως 6 εκ.	1.2.13	OIK ΚΠΤ-73.33.02-	OIK 7331:100%	M2	133	40,00
14	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	1.2.14	OIK ΚΠΤ-73.34.01-A	OIK 7326.1:100%	M2	46	33,50
15	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	1.2.15	OIK ΚΠΤ-73.35-A	OIK 7326.1:100%	MM	83	4,50
16	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	1.2.16	OIK ΚΠΤ-73.91-A	OIK 7373.1:100%	M2	120	22,50
17	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.2.17	OIK ΚΠΤ-78.10.02-A	OIK 7809:100%	M2	25	31,50
18	Ελατοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.2.18	OIK ΚΠΤ-77.54-A	OIK 7754:100%	M2	10	6,70
	ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΣΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
1	Διπλοί θερμομονωτικοί -						

A/A	Ειδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
1	ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	1.3.1	OIK ΚΠΤ-76.27.03-A	OIK 7609.2:100%	M2	51	84,00
2	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα σε απόχρωση σκούρα μπλέ ή λαδί ή γκρι μετά από συννενόηση με την επίβλεψη	1.3.2	OIK ΚΠΤ-65.17.04-	OIK 6522:100%	M2	50	310,00
3	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη με μηχανισμούς ασφαλείας και λειτουργίας τους	1.3.3	OIK ΚΠΤ-	OIK 6502:100%	M2	10	157,00
4	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	1.3.4	OIK ΚΠΤ-76.20.01-A	OIK 7621:100%	M2	10	38,90
5	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	1.3.5	OIK ΚΠΤ-76.27.01-A	OIK 7609.2:100%	M2	2,2	50,00
6	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	1.3.6	OIK ΚΠΤ-65.17.01-A	OIK ΚΠΤ-65.17.01-A	M2	2	200,00
7	Διακοσμητική αμμοβιολή κρυστάλλων	1.3.7	OIK ΚΠΤ-76.21-A	OIK 7621:100%	M2	2	15,50
8	Θύρες δύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm συμπεριλαμβανομένων χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών	1.3.8	OIK NET-54.46.01-	OIK 5446.1:100%	M2	4	128,00
9	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ	1.3.9	OIK ΚΠΤ-52.41-A	OIK 5241:100%	M2	210	24,50
10	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στοιμέντου ανά m3	1.3.10	OIK ΚΠΤ-35.04-A	OIK 3506:100%	M3	25	100,00
11	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	1.3.11	OIK ΚΠΤ-79.37-A1	OIK 7936:100%	MM	60	11,50
12	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	1.3.12	OIK ΚΠΤ-79.09-A	OIK 7912:100%	M2	110	7,90
13	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	1.3.13	OIK ΚΠΤ-79.11.01-A	OIK 7912:100%	M2	450	14,60
14	Φράγματα υδρατμών Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	1.3.14	OIK ΚΠΤ-79.16.01-A	OIK 7914:100%	M2	110	0,55
15	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή						

A/A	Ειδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
16	ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	1.3.15	OIK ΚΠΤ-79.10-A	OIK 7912:100%	M2	129	7,90
	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	1.3.16	OIK ΚΠΤ-79.17-A	OIK 7244:100%	MM	200	2,80
17	Περιθώρια δώματος (λούκια)	1.3.17	OIK ΚΠΤ-73.47-A	OIK 7347:100%	MM	1	9,00
18	Επιχρίσμα εξωτερικής τοιχοποιίας κτιρίου από τσιμεντοσανίδες με έχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα θερμοπρόσωψης.	1.3.18	OIK ΚΠΤ-79.47-A3	OIK 7934:100%	M2	930	32,00
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Ηλιακός θερμοσίφωνας τριπλής ενέργειας 220LIT	2.1	HMX N8257.1.2Λ	HMX N8257.1.2Λ	Τεμ.	1	550,00
2	Θερμαντήρας υερού (μπόϊλερ) DIN 4803 κωρητηκότητας 160 l διπλής ενέργειας	2.2	HMX 8257.1.1Λ	HΛΜ 24:100%	Τεμ.	1	500,00
3	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως κυλινδρικό ή πρισματοειδές πατητό ή τραβηγκτό: περιεκτ 10 λίτρων	2.3	HMX 622.1	HMX 622.1	Τεμ.	1	50,00
4	Μηχανισμός για δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως κυλινδρικό ή πρισματοειδές πατητό ή τραβηγκτό: περιεκτ 10 λίτρων	2.4	HMX 622.1Λ	HMX 622.1Λ	Τεμ.	3	20,00
5	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα διαμέτρου 1/2 ins	2.5	HMX 8138.2.2	HΛΜ 11:100%	Τεμ.	1	20,00
6	Τοποθέτηση κρουνού εκροής (βρύσης) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 1/2 ins μετά των απαιτούμενων σωληνώσεων και συνδέσεων	2.6	HMX 8138.1.2Λ	HΛΜ 11:100%	Τεμ.	1	120,00
7	Φωτιστικό σάμα προβολέας για λυχνίες μεταλλικών αλογονιδίων HQI υψηλής πίεσης ισχύος 1000W (ύψος τοποθετήσεως h μεγαλύτερο από 7m και έως 20m)	2.7	HMX 9361.2.2Λ1	HΛΜ 103:100%	Τεμ.	7	150,00
8	Λαμπτήρας αλογονιδίων υψηλής πίεσης HQI ισχύος 1000 W με τοποθέτηση σε ύψος μεγαλύτερο από 7μ και μικρότερο από 20μ	2.8	HMX 9395.4.1	HΛΜ 59:100%	Τεμ.	10	50,00
9	Μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος για λυχνία υψηλής πίεσης HQI ισχύος 1000 W	2.9	HMX 945Λ	HMX 945Λ	Τεμ.	2	45,00
10	Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας για λυχνίες υψηλής πίεσης HQI ισχύος 1000W	2.10	HMX 947Λ	HMX 947Λ	Τεμ.	2	25,00

A/A	Ειδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
11	Φωτιστικό τοίχου ή οροφής επιφανειακής τοποθέτησης λαμπτήρων LED στεγανό, κυκλικό ή παραλληλόγραμμο ισχύος 24w	2.11	HMX	HΛΜ 59:100%	Τεμ.	15	85,00
12	Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσαλήνων για την κατασκευή βόθρου διαμέτρου 2,0m	2.12	ΟΔΝ N2890-Λ	ΟΔΝ N2890-Λ	ΜΜ	6	400,00
13	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου	2.13	HMX 8151.2Λ	HΛΜ 14:100%	Τεμ.	3	250,00
14	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	2.14	HMX 8160.2	HΛΜ 17:100%	Τεμ.	3	164,74
15	Σιφώνι νιπτήρα	2.15	HMX 8160.5	HΛΜ 17:100%	Τεμ.	3	20,00
16	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins	2.16	HMX 8141.2.2	HΛΜ 13:100%	Τεμ.	3	60,63
17	Συκαμπτος σύνδεσμος (φλεξιμπλ) διαμέτρου Φ8X50 mm	2.17	HMX 8143.N1	HΛΜ 23:100%	Τεμ.	8	10,00
18	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	2.18	HMX 8168.2	HΛΜ 13:100%	Τεμ.	3	40,00
19	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0,60 cm	2.19	HMX 8169.1.2	HΛΜ 13:100%	Τεμ.	3	21,05
20	Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 30 X 15 cm χωρίς χειρολαβή	2.20	HMX 8172.2	HΛΜ 13:100%	Τεμ.	3	20,00
21	Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	2.21	HMX 8178.2.1	HΛΜ 14:100%	Τεμ.	3	17,05
22	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	2.22	HMX 8179.2	HΛΜ 18:100%	Τεμ.	3	22,97
23	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 w	2.23	HMX 8256.5.1	HΛΜ 24:100%	Τεμ.	2	194,17
24	Θερμική μόνωση σωλήνων από εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ έως 1 ins	2.24	HMX N8694.1Λ	HΛΜ 40:100%	ΜΜ	20	5,00
25	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ16MM	2.25	HMX 8043	HMX 8043	ΜΜ	80	10,75
26	Πώμα (τάπα) καθαρισμού διαμέτρου 100 mm PVC	2.26	HMX 8054.8.Λ	HΛΜ 11:100%	Τεμ.	2	20,00
27	Σωλήν πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60 βαθμούς C, αποχετεύσεως: πιέσεως 4 ατμ: διαμ. 100 mm	2.27	HMX 572.1.7	HMX 572.1.7	ΜΜ	50	3,86
28	Συλλεκτοδιανομέας θερμού ή ψυχρού νερού χρήσεως από ορείχαλκο διαμέτρου εισόδου 3/4'' και εξόδων						

A/A	Ειδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
29	1/2'' με δύο εξόδους Συλλεκτοδιανομέας θερμού ή ψυχρού νερού χρήσεως από ορείχαλκο διαμέτρου εισόδου 3/4'' και εξόδων 1/2'' με τρεις εξόδους	2.28	HMX 8603.4Λ1	HΛΜ 4:100%	Τεμ.	2	20,00
30	Συλλεκτοδιανομέας θερμού ή ψυχρού νερού χρήσεως από ορείχαλκο διαμέτρου εισόδου 3/4'' και εξόδων 1/2'' με πέντε εξόδους	2.29	HMX 8603.4Λ2	HΛΜ 4:100%	Τεμ.	2	30,00
31	Χαλκοσωλήν: Εξαρτήματα για σωλήνες από POLYPROPYLEN P.P: Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό - θηλυκό για σωλήνα πράσινη και μαύρη: διατομής 16 mm x 1/2 ins	2.30	HMX 8603.4Λ4	HΛΜ 4:100%	Τεμ.	1	50,00
32	Σωλήνες αποχετευσεώς ομβρίων από σκληρό PVC για 60οC κατά ΕΛΟΤ 1256 διαμέτρου Φ.400	2.31	HMX 571.B.9.1	HMX 571.B.9.1	Τεμ.	25	10,00
		2.32	HMX 572N.A.3.15.Λ	HMX 572N.A.3.15.Λ	ΜΜ	2	34,00

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΣΥΝΤΑΞΗΚΕ
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Πιμπλή Ναταλία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Στάθης Λουκάς
Πτ. Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε.